

SANDDER TNT

BASIC PU
SS61D-606

VOLCANO

Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa, capellada de cuero, suela de poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistente a la abrasión, grasas, despegue e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla antiperforante de Kevlar.



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

LL-C (Certification)



Cuero
res



Puntera
de Fibra de
Vidrio



Antiperforante
Kevlar



Antideslizante



Resistencia a
Grasas e
Hidrocarburos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1 Capellada:** Cuero de Res 2.2 mm, resistente al desgarro.
- 2 Forro:** Textil en malla respirable.
- 3 Entresuela:** PU de baja densidad / Shock Absorber.
- 4 Puntera:** De Fibra de Vidrio al impacto 200 J y compresión 15 kN.
- 5 SobrePuntera:** Refuerzo de PU
- 6 Lengüeta:** Tipo murciélago, impide paso de elementos externos.
- 7 Cuello:** Acolchado.
- 8 Talón:** Contrafuerte termoplástico de 2mm.
- 9 Entre Plantilla:** Antiperforante Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568).
- 10 Hilo:** 100% Polyester de 3 hebras imputrescibles.
- 11 Ojales:** Punteados.
- 12 Cordones:** Redondos 100% polyester con puntera de acetato.



Fabricación: Inyección Directa

Color: Negro

Talla: 35 al 46



Norma NTP-ISO 20345:2017
ASTM F2413-2018



Peso Promedio 1.350 Kg.

Cuidado y Peso

Mantenimiento: Almacenar en lugares secos y ventilados. Limpiar con paño húmedo y nutrir el cuero con crema incolora.

Secado: Secar a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor directo para evitar deformaciones.

Plantilla

Textil con microporoso 3mm

Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.



Textil antimicrobico



Manufactura



Construcción



Transporte y
Logística



Minería



SUELA PU Bidensidad

Poliuretano de PU Resistente al despegue, tracción, elongación, antideslizante. Aislante eléctrico 18kV

